

# Montagehulp

## Boomring cortenstaal

De boomringen worden geleverd als 2 vlakke platen welke in elkaar geschoven en rond gezet moeten worden.

Om dit wat makkelijker te maken raden we aan om de uiteindes van de platen die in elkaar geschoven moeten worden in te spuiten met wat kruipolie.

Schuif als eerste de platen in elkaar en druk de uitgesneden lipjes een stukje door.

Draai de platen nu om en vouw de uitgesneden lipjes helemaal om, sla voorzichtig vlak met een hamer.



PAGINA 2







Zet de twee aan elkaar gekoppelde platen rond om de boom heen en schuif ook de andere uiteindes in elkaar. Doe dit eventueel met twee personen om de ring wat makkelijker rond te zetten en vast te houden.

Druk vervolgens ook hier weer de uitgesneden lipjes een stukje door en vouw helemaal om naar de andere kant. Sla voorzichtig vlak met de hamer.

Zet de ring nu op de grond rond de boom. Sla de ring zachtjes aan met een rubberen hamer om de plek waar deze moet komen te markeren.

Leg de ring een stukje aan de kant en graaf de rand uit waar de ring moet komen. De boomring is totaal 20 cm hoog, meestal steekt deze ca. 10 cm boven de grond uit en moet er dus 10 cm uitgegraven worden.



Wanneer de rand uitgegraven is kan de ring geplaatst worden en voorzichtig op de juiste diepte aangeslagen worden.

Vul vervolgens de ring aan de binnen- en buitenzijde aan met grond. De binnenkant van de ring kan eventueel gevuld worden met grind of houtsnippers.

